


特性

- 体积小PCB焊接
- 10A/20A多种负载选择
- 环境温度可满足-40℃/+85℃

订购信息

SRA-12VDC-CL



触点负载

触点形式	A / B / C
接触电阻	100mΩ (1A 6VDC)
触点材质	银合金: AgSn02In03、AgSn02、AgNi
触点负载	10A/125VAC 20A/14VDC
最大切换电压	125VAC
最大切换电流	10A
最大切换功率	1250VA
电气寿命(频率:每小时1800次)	1x10 ⁵ 次 / 1x10 ⁴ 次
机械寿命(频率:每小时18000次)	1x10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 1000VAC 1分钟
(漏电流1mA)	断开触点间 500VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤10ms
湿度	45%~85% RH(20℃)
环境温度	-40℃~+85℃
抗冲击	稳定性 98m/s ²
	强度 980m/s ²
抗振动(双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约6g
封装形式	密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温(20℃)

功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.60W (L)	05	120	42	75%Max	10%Min	110%
	06	100	60			
	09	66.7	135			
	12	50	240			
	18	33	540			
	24	25	960			
0.80W (D)	05	160	31.25	75%Max	10%Min	110%
	06	133.4	45			
	09	100	90			
	12	66.7	180			
	18	44.4	405			
	24	33.4	720			

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。



网址: www.songle.com www.songlerelay.com
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400

安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

cULus E167996





10A 125VAC

5A 125VAC

外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

外形安装尺寸图

未注公差 ± 0.1 A向
底视图PCB板示意图
(底视图)转换
C 型常开
A 型常闭B
型

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。